DESCRIPCIÓN

Silla Operativa para despacho, con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de autofreno o standard. **Respaldo** de lámina fabricado en polipropileno (P.P.+30% FV) flexible con un 30% de fibra de vidrio y aditivada con antiestáticos, antioxidantes y estabilizantes UV. Material que soporta impactos superiores al PP, con rigidez y dureza superficial. Diseño ergonómico y traspirable. **Asiento** con carcasa de polipropileno (P.P) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada de PUR flexible de 55-60kg/m^3 y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 40 mm. Sistema con un muelle de retorno.

BASES Y RUEDAS

Base poliamida negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 65 mm

Base aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa marengo con rodadura de teflón negra - Ø 65 mm

Base aluminio pulido - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 65 mm

1. Lámina Polipropileno (P.P.+30% FV) flexible
2. **BRAZO PIVOTANTE 360º:**
   A. SEBS de 3 mm, **B. ABS** de 3 mm,
   C. Ajuste de altura, **D.** Aluminio inyectado macizo de 20 x 30 mm o P.P. +30% F.V.

   BRAZO NO PIVOTANTE:
   A. P.P. de 3 mm, **B. ABS** de 3 mm,
   C. Ajuste de altura, **D.** Polipropileno con Fibra de Vidrio (P.P. + 30% F.V.)
3. Asiento de espuma inyectada de PUR flexible tapizado en diferentes acabados
4. Elevación a gas
5. Mecanismo syncro evolutivo patentado. 4 posiciones.
6. Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio
7. Ruedas silenciosas autofreno ó autofrenada opcional

DIMENSIONES

Altura Total: de 960 a 1.060 mm
Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 400 a 500 mm
Anchura Asiento: de 480 a 530 mm
Profundidad Asiento: de 430 a 490 mm