



FITXA TÈCNICA

FORM 07/02/18 Rev. 2

ASSECADOR DE MANS ELÈCTRIC JET TIFON


CODI **51864**



FABRICAT EN ABS ANTIBACTERIÀ D'ALTA QUALITAT I RESISTÈNCIA
FILTRE HEPA H14 DE GRANS DIMENSIONS I LLARGA DURADA
 EVAPORACIÓ AUTOMÀTICA DE L'AIGUA RECOLLIDA
 TEMPORITZADOR DE SEGURETAT AMB DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA
 SI LA TEMPERATURA AMBIENT SUPERA ELS 25°C:
 DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA DE LA RESISTÈNCIA (CALOR)
 DISPLAY LLUMINÓS AMB ALARMES PER A AVÍS D'INCIDÈNCIA
 REDUÏDA DIMENSIO I ESTALVI ENERGÈTIC
 VELOCITAT DE L'AIRE: 540 km/h

CODI EAN

8427950350566



CARACTERÍSTIQUES

DIMENSIONS (mm)	ALÇADA: 540	AMPLADA: 320	PROFUNDITAT: 180
PES (Kg)	7,215		
MATERIAL / COLOR	ABS ANTIBACTERIAL +PC+ PBT V0	COLOR / ACABAT: Blanc	
CARACTERÍSTQUES ELÈCTRIQUES	TENSIÓ: 220-240 V	*VELOCITAT DE L'AIRE: 540 Km/HORA	
	FREQÜÈNCIA: 50-60 Hz.	CABAL EFICAÇ: 220 m³/HORA	
	CONSUM: 5,2 A - 7,5 A	*PRESSIÓ SONORA: 65,6 dBA	
	POTÈNCIA MOTOR: 1000 W	TEMPERATURA AIRE: 40° C	
	POTÈNCIA RESISTÈNCIA AIRE: 500 W	AÏLLAMENT ELÈCTRIC: CLASE II	
	POTÈNCIA RESISTÈNCIA EVAPORADOR: 50 W	HOMOLOGACIONS: GS - CE - SGS	
	POTÈNCIA TOTAL: 1550 W	GRAU DE PROTECCIÓ: IP21	
	RPM MOTOR: 30.000	TIPUS DE MOTOR: Motor universal	
OBSERVACIONS	TEMPS D'ASSECAT: 10 segons		
	Aprovat per: Dpt. Qualitat		DATA: 27/10/2017

*Pressió sonora mesurada a 2 metres de distància en camp lliure

*Velocitat de l'aire mesurada amb sonda anemòmetre a la boca de sortida

Els assaigs s'han realitzat segons norma UNE al laboratori de la Universitat Politècnica de València