



SAI Back-UPS Connect

Protección de energía confiable y asequible para dispositivos de red

Presentamos APC Back-UPSTM Connect: una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñada específicamente para alimentar enrutadores/módems compatibles, sistemas VoIP y otros dispositivos domésticos inteligentes durante un corte de energía.

El nuevo Back-UPS Connect es un SAI de 12 V CC confiable, flexible y asequible con batería de iones de litio que garantiza la continuidad del servicio para los equipos conectados durante cortes de energía.

Eso es certeza en un mundo conectado.

Life Is On

Schneider
Electric



CP12036LI

Diseñado para mantener sus dispositivos de red, como enrutadores y asistentes domésticos inteligentes, conectados y en línea durante cortes de energía.



¿Por qué elegir APC Back-UPS Connect?



Conectividad confiable

Mantiene sus dispositivos conectados en línea y funcionando durante cortes de energía



Compatibilidad flexible

Viene con 2 pares adicionales para un total de 3 puntas de conector de salida de CC diferentes para garantizar la compatibilidad con múltiples dispositivos de red



Largo tiempo de ejecución

Hasta 4 horas de tiempo de ejecución

Ideal para



Router



Smart Home Assistant



Sistemas de telefonía VoIP



Cámaras IP

Características estándar

Entrada/Salida CC

Diseñado para admitir diversas aplicaciones de red de 12 V CC (punta de CC predeterminada de 2,5 mm), como módems y enrutadores.

Múltiples puntas de CC

Viene con 2 pares adicionales de puntas de CC (2,1 mm y 1,7 mm) para garantizar la compatibilidad con diferentes marcas de equipos de red con clasificación de 12 V.

Batería de iones de litio

Proporciona una vida útil significativamente más larga que la batería VRLA tradicional.

Largo tiempo de ejecución

Hasta 4 horas de tiempo de ejecución para un enrutador promedio para garantizar una conectividad confiable.

Diseño compacto

Tamaño reducido para una fácil instalación en espacios reducidos.

Indicadores LED

Indicadores fáciles de leer que proporcionan información sobre la capacidad de la batería.

Back-UPS Connect

SKU technical specifications



	CP12036LI					
Power rating (Watt)	36 W					
Input						
Nominal input voltage	12 Vdc					
Input voltage range	11.4 - 12.6 Vdc					
Input current	4.1 A (max)					
Input over current protection	15 A fuse (fast acting fuse)					
Output						
Nominal output voltage	12 Vdc					
Output current	0 - 3 A					
Transfer time	0 ms @ 3 A load					
Input/Output configuration						
Input connector	Barrel - center pin 2.5 mm; 5525 DC jack (default)					
Output cable length	80 cm					
Output connector	Barrel - center pin 2.5 mm; 5525 DC jack (default)					
Additional DC tips	2.1 mm and 1.7 mm					
Battery and Runtime						
Battery type	Lithium-ion					
Battery pack capacity	27.75 Wh					
Runtime estimates	5 W	6 W	9W	20 W	29 W	36W
	240 mins	200 mins	120 mins	60 mins	45 mins	30 mins
Typical recharge time	12 hours					
User interface						
Display	LED indicators (power and battery level)					
Power button LED	Bi-color red and green LED					
Capacity indicator	4 green LEDs (each LED represents 25%)					
Physical						
Dimensions W x H x D (mm)	99 x 25 x 109					
Net weight	0.3 kg (0.67 lbs)					
Environment						
Operating temperature	0°C to 40°C					
Operating humidity	0 to 90% non-condensing					
Operating elevation	0 to 5,000 m at 100% load					
Audible noise	<40 dB					
Protection class	IP20					
Conformance						
Certifications	CE (IEC/EN 62368-1, EN 55032 class B, EN 55035), UKCA, KC, RCM, UN38.3, RoHS3					
Standard warranty	2 years					

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com