

MATERIALS I SERVEIS PER A L'OFICINA

Tot i molt a prop

972 406 301

comandes@comercialpaperera.com

www.comercialpaperera.com

Fitxa tècnica - Codi 60934S





Brazos regulables en altura, profundidad, anchura y rotación del reposabrazos



VINCOLO OPERATIVAS

Cabezal regulable en altura e inclinación



regulable en altura



Asiento desplazable Slider (traslat)

COMPONENTES DE SERIE

Tapizados y mallas ignífugos. Cabezal regulable en altura. Apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.

Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura. Mecanismo Syncro Autopesante. Slider (Traslat) integrado. Base piramidal Nylon D.690 mm.

Rueda estructura blanco con perfil medio



Altura asiento







Giro 360°

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Ignífugos.

Respaldo en malla color gris oscuro. Asiento tapizado de serie en color gris oscuro(

Cabezal

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color gris relleno de goma flexible tapizado.

Regulable en altura.

Respaldo

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color gris oscuro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa fabricada en poliamida gris, + 25% fibra de vidrio con soportes de acero.

Relleno de goma flexible en base de acero, ignífuga de alta densidad (50Kg/m3). Funda de tela ignífuga color gris oscuro fabricada 100% polyester.

Brazos 4D

Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo **SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.**

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Estructura blanca en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en nylon, poliuretano y acero.

Peso

Versión cabezal: 19,30 Kg

Certificados UNE EN 1335 1-2 GREENGUARD GOLD











