




Lando

SILLA DE OFICINA CON BRAZOS Y CABEZAL

VINCOLO
OPERATIVAS



Brazos regulables en altura, profundidad, anchura y rotación del reposabrazos



Cabezal regulable en altura e inclinación



Apoyo lumbar regulable en altura



Asiento desplazable Slider (traslat)

COMPONENTES DE SERIE

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.

Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.

Goma flexible en asiento de alta densidad.

Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.

Mecanismo Syncro Autopesante.

Slider (Traslat) integrado.

Base piramidal Nylon D.690mm.

Rueda con perfil medio.



Mecanismo syncro



Altura asiento



Profundidad de asiento



Regulación lumbar



Giro 360°

FICHA TÉCNICA

TAPIZADOS	Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
CABEZAL TAPIZADO* * (En Opción)	Fabricado en polipropileno. relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e Inclinación.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).
BRAZOS	Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura

MECANISMOS	SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.																		
BASE	Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.																		
RUEDAS	Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.																		
PESO	Versión cabezal: 17,60 Kg Versión sin cabezal: 17,0 Kg																		
MEDIDAS	<table border="0"> <tr> <td>Altura Total con Cabezal</td> <td>121-131 cms.</td> </tr> <tr> <td>Altura Total sin Cabezal</td> <td>103-112 cms.</td> </tr> <tr> <td>Altura Brazo</td> <td>67-77 cms.</td> </tr> <tr> <td>Altura Asiento</td> <td>48,5-58,5 cms.</td> </tr> <tr> <td>Ancho Exterior</td> <td>71 cms.</td> </tr> <tr> <td>Ancho Interior</td> <td>52,5 cms.</td> </tr> <tr> <td>Fondo Exterior C/Cabezal</td> <td>60 cms.</td> </tr> <tr> <td>Fondo Exterior S/Cabezal</td> <td>58 cms.</td> </tr> <tr> <td>Fondo Interior</td> <td>50 cms.</td> </tr> </table>	Altura Total con Cabezal	121-131 cms.	Altura Total sin Cabezal	103-112 cms.	Altura Brazo	67-77 cms.	Altura Asiento	48,5-58,5 cms.	Ancho Exterior	71 cms.	Ancho Interior	52,5 cms.	Fondo Exterior C/Cabezal	60 cms.	Fondo Exterior S/Cabezal	58 cms.	Fondo Interior	50 cms.
Altura Total con Cabezal	121-131 cms.																		
Altura Total sin Cabezal	103-112 cms.																		
Altura Brazo	67-77 cms.																		
Altura Asiento	48,5-58,5 cms.																		
Ancho Exterior	71 cms.																		
Ancho Interior	52,5 cms.																		
Fondo Exterior C/Cabezal	60 cms.																		
Fondo Exterior S/Cabezal	58 cms.																		
Fondo Interior	50 cms.																		

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

NORMA UNE-EN 1335:2020



www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com

TAPIZADO

BASIC FR - GRUPO 1

Composició 100% Poliester
 Ancho: 140 cm \pm 2%
 Peso: 470 g/ml \pm 5%; 335 g/m²
 Largo: 45 mtrs \pm 10%



Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional*
 absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO

*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto

Sectores: Oficina; Acústico; Contract Decoración Hogar Ocio

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4-5

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N | Trama: 110 N

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard

USA: CAL TB 117 Sección 1

USA: NFPA 260 Clase 1

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6

IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Vincolo no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

MALLA RESPALDO



Origen: Extra Europeo.

Composició: 100% Poliéster.

Ancho: 125 cms.

Peso: 430 gr/m² 5%.

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,9mm +- 5%

Sectores: Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Normativas:

Resistencia al fuego:

BS EN 1021-1: 2014

BS EN 1021-2: 2014

UNI 1975:2010

Resistencia a la abrasión: ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martidale

Resistencia a la tracción: ISO 1421 >270n > 190N

Resistencia a la rotura: ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%

Solidez del color al frote: (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3

Solidez del color al frote: (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4

Solidez del color a la luz artificial: UNI EN ISO 105 >5 B02_2014



Mantenimiento:


Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Vincolo no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

MONTAJE EN BASE

PASO 1



PASO 2



PASO 3



www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com