

Calculadora impresora profesional Ibico 1491X

IB404207

Descripción producto

Calculadora clásica que ofrece todas las funciones de una calculadora profesional con impresión térmica rápida y silenciosa. Está dotada con una función autocal que memoriza hasta 99 entradas que pueden modificarse antes de ser impresas. Calculadora portátil de 14 dígitos con impresión térmica de pantalla reclinada. Función de cambio de divisas, GPM, porcentaje, raíz cuadrada, impuestos +/-, cambio de signo. Tecla doble cero, corrección de última cifra, redondeo, selector de decimales y posibilidad de llamar a las 99 últimas operaciones para modificarlas antes de ser impresas. 4 teclas de memoria. Alta velocidad de impresión, 10 líneas por segundo. completamente silenciosa a un color (negativos en negrita).

Características

- Calculadora portátil de 14 dígitos con impresión térmica
- Dimensiones (A x H x P): 300 x 230 x 92 mm
- Peso: 1,4 kg
- Calculadora de pantalla reclinada
- Función de cambio de divisas, GPM, porcentaje, raíz cuadrada, impuestos +/-, cambio de signo
- Tecla doble cero, corrección de última cifra, redondeo, selector de decimales y posibilidad de llamar a las 99 últimas operaciones para modificarlas antes de ser impresas
- 2 años de garantía
- Alimentación directa a la red
- 4 teclas de memoria
- Alta velocidad de impresión, 10 líneas por segundo completamente silenciosa a un color (negativos en negrita)
- Borrado de última cifra

Especificaciones

	1491X
Tipo	Impresión electrónica / Calculadora con pantalla
Teclado	Sistema de 10 teclas
Capacidad	14 dígitos
Pantalla	Pantalla de cristal líquido de 14 dígitos
Impresión	S11 SeikoLT Thermal Printer / 12 dígitos para los números, 1 dígito para la coma decimal, 2 dígitos para los símbolos, 3 dígitos para la puntuación
Color de impresión	Negro, los negativos en negrita
Cartucho de tina	—
Velocidad de impresión	10 líneas por segundo
Bobina de papel	Anchura 58mm (2-11/16")/Diámetro interior 12 mm (1/2")/Diámetro exterior 50 mm (2")
Temperatura funcionamiento	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Fuente de alimentación	CA 220-240V 50/60 Hz
Consumo eléctrico	35 W
Dimensiones	230 (ancho) x 300 (profundidad) x 92 (altura) mm
Peso	1,4 kg



 **Rexel®**