

LabelManager™ 210D+

DYMO®

ROTULADORA MULTIUSOS CON PANTALLA GRÁFICA DE GRAN TAMAÑO

Con una amplia pantalla, botones de acceso rápido y una navegación sencilla, la LabelManager™ 210D+ es versátil y fácil de usar.



Características

- Escriba texto con rapidez a través del teclado de estilo informático (QWERTY).
- Imprima hasta 9 copias de la misma etiqueta con una anchura de hasta 12 mm
- Cree etiquetas con 8 tamaños de fuentes, 7 estilos de texto y 8 recuadros además de subrayado.
- Utilice los botones de acceso directo para puntuación, divisas, símbolos diacríticos y otros símbolos
- Funciona con seis pilas AA o también con un adaptador de CA



Sin tinta ni tóner = menos desperdicio



La unidad individual incluye:

- LabelManager 210D+
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Guía de referencia rápida
- 2 + 1 años de garantía limitada*

Codi 07301



El kit incluye:

- LabelManager 210D+ + bolsa de estuche blando
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Guía de referencia rápida
- Adaptador de CA
- 2+1 años de garantía limitada*

Codi 07301K



Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	155 x 165 x 64 mm
Peso (sin batería)	435 g
Compatible con PC/Mac®	No
Acepta tamaños de etiqueta	6 mm, 9 mm y 12 mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	12 mm/s
Códigos de barras	No
Tipo de cortador	Manual
Baterías	6 AA (no incluidas)
Adaptador	Sí (opcional), sólo se incluye en el kit
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Cantidad	EAN	Codi
S0784430	LabelManager 210D+ QWERTY	9.7	22.2	20.3	1	3501170784433	07301
2094492	LabelManager 210D+ QWERTY KIT	6.4	16.5	15.5	1	3501170964071	07301K
Accesorios							
S0721430	Adaptador de CA	11.5	6.0	9.0	1	-	07211



Casete externo hecho con material **100% reciclado**



más del **40%** de los productos DYMO® se producen utilizando „disolventes a base de agua“



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos. Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C


ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	Codi 07330	Codi 07326	Codi 07305
ABC	Codi 07322	Codi 07325	Codi 07302
ABC	Codi 07324	Codi 07327	Codi 07310
ABC	-	Codi 07374	Codi 07308
ABC	-	Codi 07323	Codi 07311
ABC	-	Codi 07328	Codi 07309
ABC	-	-	Codi 07303
ABC	-	Codi 07329	Codi 07306
ABC	-	-	Codi 07303
ABC	-	-	Codi 07335
ABC	-	Codi 07373	Codi 07307
ABC	-	-	Codi 07304
D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	Codi 07305P



Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies. Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	Codi 07359
ABC	Codi 07360
ABC	Codi 07361
ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	Codi 07358



Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc. Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C*

D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*depende de la superficie



Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables. Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2021 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com