

# LabelManager™

420P

DYMO®

## CREE ETIQUETAS RÁPIDAMENTE CON LAS TECLAS INTELIGENTES

La rotuladora de alto rendimiento permite imprimir códigos de barras o personalizar etiquetas con sus propias fuentes y gráficos.

### Características


- Pantalla retroiluminada grande de 4 líneas
- Paquete de batería recargable duradera
- Conectividad con PC o Mac a través de DYMO® Connect
- Más de 30 formatos de texto
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Almacene hasta 15 etiquetas de uso frecuente
- Imprima códigos de barras UPC-E, código 39, código 128, EAN13, EAN8 y UPC-A
- Imprime etiquetas de hasta 19 mm de ancho
- Para un mayor número de funciones, descargue la aplicación gratuita DYMO® Connect Desktop



### La unidad individual incluye:

- LabelManager 420P
- Paquete de batería recargable
- Cartucho de etiquetas básico D1, 19mm x 3m negro sobre blanco
- Adaptador de carga
- Cable USB
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada\*

Codi 07298



### El kit incluye:

- LabelManager 420P + bolsa de estuche blando
- Paquete de batería recargable
- 4 cartuchos de etiquetas D1, 6 mm x 7 m negro sobre transparente | 9 mm x 7 m negro sobre amarillo | 12 mm x 7 m negro sobre blanco | 19 mm x 7 m negro sobre rojo
- Adaptador de carga
- Cable USB
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada\*

Codi 07317



### Especificaciones rápidas

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo) | 104 x 215 x 57 mm             |
| Peso (sin batería)                              | 415 g                         |
| Compatible con PC/Mac®                          | Sí, a través de DYMO® Connect |
| Acepta tamaños de etiqueta                      | 6 mm, 9 mm, 12 mm y 19 mm     |
| Bandeja de cinta                                | D1 Durables                   |
| Resolución                                      | 180 ppp                       |
| Sistema de impresión                            | Transferencia térmica         |
| Velocidad de impresión                          | 12 mm/s                       |
| Códigos de barras                               | Sí                            |
| Tipo de cortador                                | Manual                        |
| Baterías  | Recargable                    |
| Adaptador                                       | Sí (incluido)                 |
| Trabajo en red                                  | No                            |
| País de origen                                  | China                         |

| Artículo | Descripción               | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Cantidad | EAN           |                   |
|----------|---------------------------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| S0915440 | LabelManager 420P ABC     | 10,0          | 18,7       | 25,0        | 1        | 3501170915448 | <b>Codi 07298</b> |
| S0915480 | LabelManager 420P ABC KIT | 215,0         | 104,0      | 57,0        | 1        | 3501170915486 | <b>Codi 07317</b> |



Casete externo hecho con material **100% reciclado**



más del **40%** de los productos DYMO® se producen utilizando „disolventes a base de agua“



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



## Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.  
Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C


| ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m)         | 6 mm        | 9 mm        | 12 mm        | 19 mm        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ABC                                 | Codi 07330  | Codi 07326  | Codi 07305   | Codi 07331   |
| ABC                                 | Codi 07322  | Codi 07325  | Codi 07302   | Codi 07339   |
| ABC                                 | Codi 07324  | Codi 07327  | Codi 07310   | Codi 07334   |
| ABC                                 | -           | Codi 07374  | Codi 07308   | Codi 07333   |
| ABC                                 | -           | Codi 07323  | Codi 07311   | Codi 07344   |
| ABC                                 | -           | Codi 07328  | Codi 07309   | Codi 07343   |
| ABC                                 | -           | -           | Codi 07303   | Codi 07346   |
| ABC                                 | -           | Codi 07329  | Codi 07306   | Codi 07342   |
| ABC                                 | -           | -           | Codi 07303   | -            |
| ABC                                 | -           | -           | Codi 07335   | -            |
| ABC                                 | -           | Codi 07373  | Codi 07307   | Codi 07332   |
| ABC                                 | -           | -           | Codi 07304   | -            |
| <b>D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m)</b> | <b>6 mm</b> | <b>9 mm</b> | <b>12 mm</b> | <b>19 mm</b> |
| ABC                                 | -           | 2093096     | Codi 07305P  | Codi 07331P  |



## Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

| ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m)   | 12 mm      |
|------------------------------|------------|
| ABC                          | Codi 07359 |
| ABC                          | Codi 07360 |
| ABC                          | Codi 07361 |
| ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m) | 12 mm      |
| ABC                          | Codi 07358 |



## Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C\*

| D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5m) | 12 mm    | 19 mm    |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ABC                               | S0718060 | S0718050 |

\*depende de la superficie



## Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

| D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5m) | 12 mm    | 19 mm    |
|-------------------------------|----------|----------|
| ABC                           | S0718040 | S0718070 |



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2021 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

**www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301**

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com