

Honeywell Voyager 1200g

Escáner láser de una sola línea

Basado en la plataforma del escáner de una sola línea más vendido del mundo, el Voyager® 1200g de Honeywell ofrece un excelente rendimiento de lectura en prácticamente todos los códigos de barra lineales, incluidos los de baja calidad y los que están dañados. La detección de objetos actualizada y la configuración y detección automática en soporte permiten una lectura en modo de presentación que está entre las mejores de su categoría potenciando al máximo el rendimiento. Además de un rendimiento de lectura excepcional y un diseño fiable, aporta una solución de lectura lineal muy versátil que se adecua a una gran variedad de aplicaciones.

El intuitivo Voyager 1200g proporciona una lectura de códigos de barras rápida y fiable en todo su alcance de operación, lo que minimiza la necesidad de formar al usuario. El Voyager 1200g decodifica con facilidad los códigos de barras que son difíciles de leer, ya sean códigos corridos, borrosos o con una impresión deficiente. El Voyager 1200g también destaca en la lectura de códigos de barras de alta densidad con una resolución de hasta 3,5 mils eliminando la necesidad de adquirir escáneres especializados.

Diseñado para reducir el tiempo de inactividad y los costes de servicio, el Voyager 1200g incluye una única placa de circuitos impresos con un soporte de amortiguación que proporciona una mayor resistencia a los impactos. El impacto de las caídas accidentales queda minimizado gracias a un botón empotrado que está protegido por un molde de goma ergonómico integrado. La ventana de cristal protegida y resistente a los arañazos, así como su grado de protección IP42, contribuyen a una mayor durabilidad del producto.

El Voyager 1200g, la siguiente entrega de la mundialmente famosa serie Voyager, proporciona un rendimiento de lectura y una fiabilidad extraordinarios para los usuarios finales que buscan una solución de lectura lineal excepcional.



Características

- **Rendimiento de lectura extraordinario en códigos de barras dañados o de baja calidad:** mantiene la productividad mediante la aportación de una solución de lectura lineal sin preocupaciones que minimiza la necesidad de la entrada de datos manual
- **Lectura en modo de presentación que está entre las mejores de su categoría:** aumenta el rendimiento mediante la detección de objetos y la configuración y detección en soporte automáticas
- **Interfaz múltiple:** al ofrecer compatibilidad con USB, teclado e interface RS232 en un solo escáner, reduce los costes al mínimo
- **Excelente experiencia "llave en mano":** simplifica la configuración porque ofrece montaje del soporte sin herramientas; detección y configuración en soporte automáticas; y detección y configuración de interfaz automáticas
- **Diseño contemporáneo y ergonómico:** garantiza la comodidad y la productividad del usuario al incorporar una ranura para el dedo integrada en un diseño industrial impecable y ligero que encaja perfectamente en casi todas las manos
- **Tecnología CodeGate®:** permite que los usuarios se aseguren de que se ha leído el código de barras deseado antes de transmitir los datos, haciendo que el escáner resulte ideal para utilizarlo en aplicaciones de lectura de menús

Especificaciones técnicas del Voyager 1200g

Mecánicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 66 mm x 180 mm x 97 mm

Peso 125 g

Eléctricas

Tensión de entrada 5 V +/- 5%

Consumo en funcionamiento 700 mW; 140 mA (normal) a 5 V

Consumo en espera 350 mW; 70 mA (normal) a 5 V

Interfaces del sistema host Interfaz múltiple / Incluye RS232 (4 señales TTL de +5 V) / KBW / USB (teclado HID, en serie, OEM IBM); compatible con RS-232C (+/-12 V) e IBM RS485 a través de un adaptador de cable

Ambientales

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C

Humedad Del 0% al 95% sin condensación

Caídas Diseñado para resistir 30 caídas sobre hormigón desde una altura de 1,5 m

Sellado ambiental IP42

Niveles lumínicos De 0 lux a 70.000 lux

Rendimiento de lectura

Patrón de lectura Una sola línea de lectura

Velocidad de lectura 100 líneas de lectura por segundo

Ángulo de lectura Horizontal: 30°

Contraste de impresión Mínimo: 10% de diferencia de reflectancia

Inclinación, oblicuidad 60°, 60°

Funciones de descodificación Lee simbologías DataBar GS1 y 1D estándar

Garantía 5 años de garantía de fábrica

Para consultar la lista completa de homologaciones y certificados, visite www.honeywellaidc.com/compliance

Para consultar la lista completa de certificados y tecnologías de códigos de barra admitidos, visite www.honeywellaidc.com/symbologies



Rendimiento típico*	
Anchura barra estrecha	Profundidad de campo
5 mils (Código 39)	De 27 mm a 151 mm
7.5 mils (Código 39)	De 16 mm a 216 mm
10.4 mils (Código 39)	De 0 mm a 277 mm
13 mils (UPC-A)	De 0 mm a 311 mm
20 mils (Código 39)	De 0 mm a 367 mm
*Resolución: 3,5 mils	
*La calidad del código de barras y las condiciones ambientales pueden afectar al rendimiento	



1200g-DS Rev D 07/11_ES
© 2011 Honeywell International Inc.

Honeywell

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com